


SAT-Antennensteckdose CATV | SAT

SAT antenna wall outlets CATV | SAT

basic-line

- ✓ -00 = Stichleitungsdose
- xx = Durchgangsdose
- ✓ 3 Anschlüsse
- ✓ Rückkanaltauglich 5...65 MHz
- ✓ Vergoldete Kontakte/F-Buchse
- ✓ Mit Deckel und Rahmen
- ✓ Für terr.- und SAT-Netze
- ✓ -00 = terminal type
- xx = loop-through type
- ✓ 3 connectors
- ✓ Suitable for return path 5...65 MHz
- ✓ F connector gold-plated
- ✓ With cover plate and frame
- ✓ For terrestrial TV and satellite TV



Artikel Article	SSD 2-00	SSD 2-10
Artikelnummer Part No.	SSD00200	SSD00210
Verpackungseinheit Packing unit	10	
 Filterschaltung/Richtkoppler Filter circuit/directional coupler		
Auskopplungsart Tap method	5...2200 MHz	
Frequenzbereich Frequency range	950...2200 MHz	
SAT-Anschluss SAT connector	≤ 2 dB	
Anschlussdämpfung Tap loss	≤ 11 dB	
TV-Anschluss (Vorwärtsweg Rückkanal) TV connector (forward path returnpath)	174...862 MHz 5...65MHz	
Anschlussdämpfung (Vorwärtsweg Rückkanal) Tap loss (forward path returnpath)	≤ 2 dB ≤ 1 dB	
Radio-Anschluss Radio connector	87,5...125 MHz	
Anschlussdämpfung Tap loss	≤ 1 dB	
Durchgangsdämpfung Through loss	-	
Entkopplung intern Isolation internal	20...40 dB	
Entkopplung zwischen zwei Dosen Isolation between two outlets	-	
Gleichspannungsdurchlass/Stamm DC power pass/trunk	ja yes	
Verwendbare Kabel Suitable cables	0,63...1,13 mm Innenleiter 4,70...7,35 mm Aussendurchmesser 0,63...1,13 mm inner conductor 4,70...7,35 mm outer diameter	
Maße (B × H × T) ca. Dimensions (W × H × D) appr.	78 × 78 × 44 mm	