

Artikel-Nr.: 202500001

**Besondere Ausstattungsmerkmale:**

- USB Aufzeichnungsfunktion und Mediaplayer für verschiedene Formate
- Vorprogrammierte Programmliste - Sofort Fernsehen ohne Programmschlauf
- Elektronische Programmzeitschrift (EPG)
- DiSEqC™ 1.0/1.2/SCR-Einkabel (EN 50494) und SCD2 (EN50607)
- Videotext-Decoder
- Empfang von digitalen Satelliten-TV- und -Radio-Programmen im DVB-S2 (HDTV)- und DVB-S-Übertragungsstandard
- Video-Dekodierung von MPEG-2- und MPEG-4-/H.264-Signalen (HDTV)
- Up-Scaler zum Hochskalieren des PAL-Signales auf 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Optischer Audio-Ausgang für Dolby Digital-Datenstrom (AC 3)
- Für Software-Updates (Betriebs-Software und Programmliste getrennt) über Satellit und USB-Stick geeignet
- Sprachauswahl bei mehrsprachig übertragenen Sendungen
- Bildschirm-Einblendung (OSD) in acht Sprachen (DE, GB, FR, IT, ES, PRT, SWE, RU)
- 5000 Programm-Speicherplätze
- Wiedergabe von Bildern, Musik und Videos von USB-Speichern
- Stand-by: < 0,5 W
- 4-stelliges Display



Hersteller: Kathrein

**UFS 810 Plus****Produktinformationen "UFS 810 Plus"**

DVB-S(2)-Receiver, HDTV FTA, PVR-Ready, 4 stelliges Display, HDMI, EPG, AC-3 opt., DiSEqC™ 1.0 und 1.2, SCR-Einkabel, SCD2, schwarz

<b>Typ:</b>	UFS 810
<b>Bestell-Nr.:</b>	202500001
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>HF-Bereich:</b>	-----
<b>Sat-ZF-Bereich:</b>	950-2150 MHz
<b>Eingangsspegelbereich:</b>	44-83 dBµV
<b>TV-System Video:</b>	-----
<b>Modulation, FEC, Demultiplexer:</b>	DVB-S-/DVB-S2-Standard
<b>Video-Dekodierung:</b>	MPEG-2, MPEG-4/H.264
<b>Eingangs-Datenrate:</b>	2-45 (30 bei DVB-S2/8PSK) MSymb/s
<b>Video-Auflösung:</b>	CCIR 601 (720 x 576 Zeilen), 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
<b>S/N (Video):</b>	> 53 dB
<b>TV-System Audio:</b>	-----
<b>Dekodierung:</b>	AC 3, MPEG-1, Layer 1, 2
<b>Sampling-Rate:</b>	32/44,1/48 kHz
<b>S/N (Audio):</b>	> 65 dB
<b>Stromversorgung:</b>	-----
<b>Netzspannung:</b>	230 (+/- 10 %)/50-60 V/Hz
<b>Leistungsaufnahme (Max./Typ. Betrieb/Stand-by):</b>	12/6/0,5 W
<b>LNB-Versorgung (horiz./vert.):</b>	14/18; Max. 500 V/mA
<b>Steuersignal:</b>	22 kHz; DiSEqC™ 1.0/1.2, SCR-Einkabel (EN 50494) und SCD-2 (EN 50607)
<b>Anschlüsse:</b>	-----
<b>Sat-ZF-Eingang:</b>	1 x F-Buchse
<b>Audio-Ausgang (digital):</b>	1 x optisch
<b>Video-/Audio-Ausgang (digital):</b>	1 x HDMI
<b>USB:</b>	1 x 2.0
<b>Scart:</b>	1 x Buchse
<b>Allgemeines:</b>	-----
<b>Umgebungstemperatur:</b>	Max. +5 bis +40 °C
<b>Geräte-Abmessungen (B x H x T):</b>	260 x 46 x 190 mm
<b>Gewicht:</b>	0,29 kg

Mehr Bilder zu "UFS 810 Plus"

