

Beschreibung / Description

Bestell-Nr. / Order-No.

F-59-CX3 3,7 HP / F-59-CX3 3,7 HP**54263701**

Wasserbeständiger F-Compressionstecker mit NITIN-Beschichtung, Außenhülse aus UV-beständigem High-Tech Polymer, verstärkt durch einen NITIN-beschichteten Messingring am Ende, für Kabel KOAXline® MKL 0,8/3,5 und H 121 B, Rückflusssdämpfung > 30 dB, Schirmungsmaß > 120 dB, Kopplungswiderstand < 0,1 mOhm/Konnektor, Montage mit Compressionzangen Bestell-Nrn. 554153, 554155, 554156 oder 554101

Waterproofed F-compression connector with NITIN surface, outer sleeve made of UV-resistant High-Tech Polymer, supported by a NITIN-plated brass ring at the end, for cable KOAXline® MKL 0,8/3,5 and H 121 B, return loss > 30 dB, screening > 120 dB, transfer impedance < 0,1 mOhm/connector, mounting with compression tools order nos. 554153, 554155, 554156 or 554101

**F-59-CX3 3,9 HP / F-59-CX3 3,9 HP****54263902**

Wasserbeständiger F-Compressionstecker mit NITIN-Beschichtung, Außenhülse aus UV-beständigem High-Tech Polymer, verstärkt durch einen NITIN-beschichteten Messingring am Ende, für RG 59- Kabeltypen, Rückflusssdämpfung > 30 dB, Schirmungsmaß > 120 dB, Kopplungswiderstand < 0,1 mOhm/Konnektor, Montage mit Compressionzangen Bestell-Nrn. 554153, 554155, 554156 oder 554101

Waterproofed F-compression connector with NITIN surface, outer sleeve made of UV-resistant High-Tech Polymer, supported by a NITIN-plated brass ring at the end, for RG 59- cable types, return loss > 30 dB, screening > 120 dB, transfer impedance < 0,1 mOhm/connector, mounting with compression tools order nos. 554153, 554155, 554156 or 554101

**F-56-CX3 4,9 HP / F-56-CX3 4,9 HP****54264902**

Wasserbeständiger F-Compressionstecker mit NITIN-Beschichtung, Außenhülse aus UV-beständigem High-Tech Polymer, verstärkt durch einen NITIN-beschichteten Messingring am Ende, für Kabel KOAXline® WKL 1,0/4,6, BTC 1000/20 Cu und H 126 DB+, Rückflusssdämpfung > 30 dB, Schirmungsmaß > 120 dB, Kopplungswiderstand < 0,1 mOhm/Konnektor, Montage mit Compressionzangen Bestell-Nr. 'n 554153, 554155, 554156 oder 554101

Waterproofed F-compression connector with NITIN surface, outer sleeve made of UV-resistant High-Tech Polymer, supported by a NITIN-plated brass ring at the end, for cable KOAXline® WKL 1,0/4,6, BTC 1000/20 Cu and H 126 DB+, return loss > 30 dB, screening > 120 dB, transfer impedance < 0,1 mOhm/connector, mounting with compression tools order nos. 554153, 554155, 554156 or 554101

**F-56-CX3 5,1 HP / F-56-CX3 5,1 HP****54265101**

Wasserbeständiger F-Compressionstecker mit NITIN-Beschichtung, Außenhülse aus UV-beständigem High-Tech Polymer, verstärkt durch einen NITIN-beschichteten Messingring am Ende, für Kabel KOAXline® WKL 1,0/4,8 CH, BKS 2050/30 und H 125 CH, Rückflusssdämpfung > 30 dB, Schirmungsmaß > 120 dB, Kopplungswiderstand < 0,1 mOhm/Konnektor, Montage mit Compressionzangen Bestell-Nr. 'n 554153, 554155, 554156 oder 554101

Waterproofed F-compression connector with NITIN surface, outer sleeve made of UV-resistant High-Tech Polymer, supported by a NITIN-plated brass ring at the end, for cable KOAXline® WKL 1,0/4,8 CH, BKS 2050/30 and H 125 CH, return loss > 30 dB, screening > 120 dB, transfer impedance < 0,1 mOhm/connector, mounting with compression tools order nos. 554153, 554155, 554156 or 554101

**F-Stecker CX3 Quick-Mount™ / F-connectors CX3 Quick-Mount™1**

Universelle wasserdichte F-Compressionstecker mit NITIN-Beschichtung, Typauswahl erfolgt ausschließlich nach dem Außendurchmesser des Koaxialkabels, dadurch passgenau für eine Vielzahl von unterschiedlichen Koaxialkabeln, sehr einfache Montage: es wird nur der Kabelmantel und der Innenleiter(jeweils 6,5 mm) abisoliert und der Stecker direkt auf das Kabel gesteckt, das Geflecht muss nicht mehr zurückgeschlagen werden!

Rückflusssdämpfung > 30 dB, Schirmungsmaß > 120 dB, Kopplungswiderstand < 0,1 mOhm/Konn.

Universal waterproofed F-compression connector with NITIN surface, the type selection will be made only by the outer diameter of the coax cable, thereby perfectly fitting for a variety of different coax cables, very easy assembly: it has to be stripped only the cable sheath and the inner conductor (each 6.5 mm) and the connector will be plugged directly onto the cable, the braid must be not folded back! Return loss > 30 dB, screening > 120 dB, transfer impedance < 0,1 mOhm/connector



Folgende Stecker sind lieferbar / following connectors are available:

F-60-CX3 4,0 QM SHORT**54263909**

für Koaxialkabel mit Außen-Ø von ca. 4,0 mm, Montage nur mit Compressionzange Bestell-Nr. 554155! /
for coax cables with outer diameter of approx. 4,0 mm, mounting only with compression tool order no. 554155!

F-60-CX3 4,5 QM SHORT**54263915**

für Koaxialkabel mit Außen-Ø von ca. 4,5 mm, Montage nur mit Compressionzange Bestell-Nr. 554155! /
for coax cables with outer diameter of approx. 4,5 mm, mounting only with compression tool order no. 554155!

F-60-CX3 5,0 QM SHORT**54263916**

für Koaxialkabel mit Außen-Ø von ca. 5,0 mm, Montage nur mit Compressionzange Bestell-Nr. 554155! /
for coax cables with outer diameter of approx. 5,0 mm, mounting only with compression tool order no. 554155!

F-59-CX3 6,0 QM SHORT**54263917**

für Koaxialkabel mit Außen-Ø von ca. 6,0 mm, Montage nur mit Compressionzange Bestell-Nr. 554155! /
for coax cables with outer diameter of approx. 6,0 mm, mounting only with compression tool order no. 554155!

F-56-CX3 7,0 QM**54265105**

für Koaxialkabel mit Außen-Ø von ca. 7,0 mm, Compressionzange Bestell-Nrn. 554153, 554155, 554156, 554101 /
for coax cables with outer diameter of approx. 7,0 mm, compression tool order nos. 554153, 554155, 554156, 554101