


Artikel-Nr.: 205500003

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Hochwertiger optischer CLIK!-Anschluss
- Einfache Anlagenplanung mit dem Programm "CLIKulator". Adresse: <http://clikulator.com/kathrein>
- Übertragung des kompletten digitalen terrestrischen Frequenzbereiches inkl. UKW
- Für die Innenmontage
- Optischer Empfänger Quad (schaltbare Ausgänge)



Hersteller: Kathrein

OEC 44 micro**Produktinformationen "OEC 44 micro"**

Optischer Empfänger mit schaltbaren Ausgängen, Opt. Eing. CLIK!-Anschl., Ausg. F-Anschlüsse, Optische Leistung (min-max) -8 bis -14 dBm

Typ:	OEC 44 micro
Bestell-Nr.:	205500003
Rückflussdämpfung (HF-Ausgänge):	Typ. 10 dB
Rückflussdämpfung (Optischer Eingang):	Min. 45 dB
Wellenlänge (Optischer Eingang):	1310 nm
Eingangsleistung (min-max) (Optischer Eingang):	-14 bis -8 dBm
HF-Summenausgangspegel @ optisch -21 dB (HF-Ausgänge):	Typ. 77 (Digital-TV); typ. 80 (Sat) dB μ V
Bandbreite (HF-Ausgänge):	87,5-862/950-2150 MHz
Ausgang Sat-Steuerung (HF-Ausgänge):	14/18 V; 0/22 kHz
Betriebsspannung:	- V (DC) /mA
LED-Information:	Betriebsanzeige
Anschluss-Typ (HF-Ausgänge):	F-Buchse
Leistungsaufnahme:	5 W
Netzspannung:	220-240/50-60 V~/Hz
Anschluss-Typ (Optischer Eingang):	CLIK!
HF-Ausgänge:	4 x Sat und 1 x digital terrestrisch
Betriebstemperatur:	+5 bis +45 °C
Abmessungen (B x H x T):	99 (ohne Buchsen) x 138 x 50 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1/0,302 St./kg

Mehr Bilder zu "OEC 44 micro"