

Schränke für Außenmontage, Serie SA

Serie 35SA - Befestigung im Erdreich

Robuste Außenschränke aus hochwertigem galvanisiertem Stahl mit zusätzlicher Polyesterbeschichtung von 80 µm

- Zylinderschloss
- Integrierte, verdeckte Lüftungsschlitze
- Montageplatten als Zubehör erhältlich
- Abnehmbare Fronthaube
- Verstellbarer Standfuß zur Befestigung im Erdreich
- IP 43



Technische Daten - SA Schränke für Außenmontage

Typ	20 SA - 1 MP	35 SA - 2 R	35 SA - 2,5 R	35 SA - 3 R
Best.-Nr.	161115	235201	235251	235301
Höhe (A)	1300	1300	1375	1400
Breite (B)	150	263	287	353
Tiefe (C)	90	107	165	173
Höhe über Erdboden (D)	600	600	700	700
Höhe bis Tür (E)	100	92	110	90
Montagehöhe (F)	490	490	600	600
Montagebreite (G)	120	250	280	340
Montagetiefe (H)	60	90	150	158
Gewicht (kg)	10	12	18	22
Montageplatte, Best.-Nr.:	161180	161820	161825	161830
Montageplatte mit Alu-Beschichtung, Best.-Nr.:	161183	161823	161828	161833

Typ	35 SA - 4 R	35 SA - 6 R	35 SA - 7 R	35 SA - 10 R
Best.-Nr.	235401	235601	235701	235801
Höhe (A)	1400	1400	1720	1720
Breite (B)	503	563	650	1100
Tiefe (C)	173	213	253	253
Höhe über Erdboden (D)	700	700	1020	1020
Höhe bis Tür (E)	90	90	270	270
Montagehöhe (F)	600	600	670	670
Montagebreite (G)	470	540	600	1050
Montagetiefe (H)	158	198	230	230
Gewicht (kg)	28	32	58	85
Montageplatte, Best.-Nr.:	161840	161860	161790	161090
Montageplatte mit Alu-Beschichtung, Best.-Nr.:	161843	161863	161793	161093

Für das Schema gilt Folgendes:

- Alle Maße sind in mm angegeben.
- Die Montageplatte wird in Standardausführung aus wasserfester Spannplatte auf Melaminbasis geliefert.
- Die Montageplatte kann auch in Standardausführung alubeschichtet geliefert werden.
- Der 20 SA-Schrank ist mit Dreikantverschluss ausgestattet, alle anderen Schränke mit RUKO-Sicherheitsschloss.

