

Gemeinsame Daten		GUT MMD...	
<b>Entkopplung</b>			
Modem zu TV (5 - 45 MHz)	[dB]		≥ 80
Modem zu TV (45 - 65 MHz)	[dB]		≥ 70
Modem zu Rundfunk (45 - 65 MHz)	[dB]		≥ 40
<b>Allgemeine Daten</b>			
Richtdämpfung	[dB]		≥ 30
Schirmungsmaß			Klasse A gem. EN 50083-2 + 10 dB
Intermodulationsfestigkeit			gem. EN 60728-4

Typ	GUT MMD 4 / MMD 4F	GUT MMD 10 / MMD 10F
Bestellnummer	540 140 / 540 141	541 110 / 541 111
EAN-Code 4026187...	411060 / 411213	411091 / 411244
	Modem-Stichdose	Modem-Enddose

<b>Anschlussdämpfung</b>			
TV	(109 - 1.006 MHz)	[dB]	max. 4,0 ± 1*
Modem	(5 - 1.006 MHz)	[dB]	max. 4,0 ± 1***
FM	(87,5 - 108 MHz)	[dB]	max. 8 ± 2*****

<b>Reflexionsdämpfung</b>			
Eingang	(5 - 1006 MHz)	[dB]	> 16 *****
			> 18, @40 Mhz -1,5 dB/Oktave

\* + 3 dB @ 109 MHz    \*\* + 3,5 dB @ 109 MHz    \*\*\* + 3 dB @ 87,5 - 108 MHz    \*\*\*\* + 3,5 dB @ 87,5 - 108 MHz  
\*\*\*\*\* zusätzlich 0,5 dB an den Filterflanken    \*\*\*\*\* 87,5 - 125 MHz: gem. EN 60728-4