


Technisches Datenblatt für:

DSM indoor



Allgemeine Daten

Artikel	Doppelsteckmuffe indoor
Beschreibung	<p>Die halogenfreie und schwer entflammbare Doppelsteckmuffe DSM indoor wird zum Verbinden von speedpipe-indoor im Innhausbereich verwendet. Sie ist druckdicht bis 15 bar, zugfest und einfach in der Montage. Das Brandverhalten der Hartkomponente ist nach DIN EN 13501-1 klassifiziert. Das Produkt ist für Einsatztemperaturen von 0 - 50 °C für Lagerung und Montage konzipiert.</p>
Verpackungseinheit	50 St. (Ø4, Ø5, Ø7, Ø10); 25 St. (Ø12, Ø14)

Technische Daten

Merkmal	Wert	Einheit
Material		
Material	Polyamid PA schwer entflammbar	
Halogenfreiheit (DIN EN 60684-2)	< 0,02	%
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	B s2 d0	

Technisches Datenblatt für:

DSM indoor

Produkte

Dimension	DSM 4 i:	d = 11; L = 30	mm
	DSM 5 i:	d = 12; L = 32	
	DSM 7 i:	d = 13; L = 32	
	DSM 10 i:	d = 18; L = 42	
	DSM 12 i:	d = 22; L = 46	
	DSM 14 i:	d = 24; L = 47	
Druck	0,5 (permanent gas- und wasserdicht)		bar
	15 / 30		bar / min
Berstdruck	min. 30		bar
Zugfestigkeit	DSM 4 i:	min. 100	N
	DSM 5 i:	min. 125	
	DSM 7 i:	min. 200	
	DSM 10 i:	min. 400	
	DSM 12 i:	min. 450	
	DSM 14 i:	min. 500	
Elektroinstallations- rohrsysteme (EN 61386-22)	bestanden		

**gabocom ist nach dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001,
 dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 und dem
 Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 zertifiziert.
 Die verwendeten Materialien erfüllen die REACH-Vorgabe
 (EU-Verordnung 1907/2006) und die RoHS-Vorgabe (EU-Richtlinien 2011/65).**

gabo Systemtechnik GmbH
 Am Schaidweg 7
 94559 Niederwinkling
 GERMANY

Tel. +49 9962 950-200
 Fax +49 9962 950-202
 info@gabocom.com
 www.gabocom.com

Ersteller: AF
 Freigabe: MK
 Datum: 25.04.2018
 Stand: 6

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne
 Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.